

Dostawca profesjonalnych rozwiązań CCTV dla stacji benzynowych

Systemy monitoringu wizyjnego Novus® zapewniają najwyższe bezpieczeństwo obiektów i ludzi. Urządzenia Novus® pozwalają na integrację, w zależności od potrzeb inwestora, wielu systemów m.in. bezpieczeństwa, obsługi dystrybutorów, sprzedaży kasowej, sterowania oświetleniem.

Zintegrowane oprogramowanie pozwala nie tylko na stworzenie własnej stacji monitoringu wizyjnego nieograniczonej liczby obiektów, ale i zdalne zarządzanie nimi ze swojej siedziby.



NVC-825/860DN - kamery stacjonarne typu dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni i trybem wydłużonej migawki dla złych warunków oświetlenia. Funkcja WDR pozwala na odczytanie numerów tablic rejestracyjnych przy włączonym oświetleniu reflektorów samochodów.



NVC-HC370HZL - kamera kolorowa z 22-krotnym zoomem optycznym i 11-krotnym zoomem cyfrowym. W złych warunkach oświetlenia praca w trybie z wydłużoną migawką. Możliwość obserwacji szerokich planów lub realizacji dużych zbliżeń (numery rejestracyjne, zbliżenie twarzy).



Kamery szybkoobrotowe typu CAMA-I - najbardziej zaawansowane na rynku kamery szybkoobrotowe z funkcjami automatyzacji obserwacji: trasami obserwacji, patrolami, automatycznym skanowaniem i presetami. Dynamiczne strefy prywatności i blok wejść/wyjść alarmowych. Dostępne modele dzień/noc i kolorowe z zoom'em 18-, 22- i 26-krotnym. Sterowanie lokalne i zdalnie z centrum monitoringu, możliwość dokonania zbliżenia na dowolny obiekt.



NV-KBD60 - klawiatura systemowa do zdalnego sterowania rejestratorami oraz kamerami obrotowymi. Możliwość dowolnego konfigurowania uprawnień wielu operatorów. Sterowanie kamerami w protokołach NOVUS® i dodatkowo Pelco-D.



Rejestrator serii NV-DVR5000 - dedykowany do rozproszonych systemów monitoringu. Zaawansowane funkcje autodiagnostyczne, możliwość całkowitej zdalnej obsługi rejestratora. Rejestracja transakcji z kas fiskalnych i bankomatów na tle obrazu z kamer. Kompresja MPEG4, prędkość zapisu do 200 klatek/s. Możliwość rozbudowy dostępnej pamięci do 9TB.



Sieć - nawiązywanie automatycznego połączenia przez rejestrator z centrum monitoringu w przypadku zaistnienia zdarzeń krytycznych. Wszelkie funkcje serwisowe, podglądu, importu strumieni wideo realizowane zdalnie za pomocą dedykowanego oprogramowania. Możliwość nawiązywania równoczesnego połączenia z kilkunastoma lokalizacjami.

Wyłączny dystrybutor produktów NOVUS® w Polsce:



AAT Trading Company Sp. z o.o.
02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 022 546 0 546, fax 022 546 0 501
www.aat.pl